

## Kamintüren und Hitzeschutzplatten



| Art.-Nr. | Artikel   | Anwendung   | VE/ Maße / Gewichte   |
|----------|---|---|---|
| 331530   | Kamintür verzinkt mit Hebelverschluss           | Kamintüren sind als wiederverschließbare Öffnung für die Reinigung von Schornsteinen, Rauch- und Abgaskanälen vorgesehen. Unsere Kamintüren sind durch das Institut für Bautechnik zugelassen. Mit Hebelverschluss, einer zusätzlichen Dichtung sowie einer Abtropfkante. Verzinkte Ausführung.       | 22,5 x 28,5 cm, Öffnung: 14 x 20 cm   |
| 331531   | Kamintür Edelstahl V2A mit Vierkantverschluss   | Kamintüren sind als wiederverschließbare Öffnung für die Reinigung von Schornsteinen, Rauch- und Abgaskanälen vorgesehen. Unsere Kamintüren sind durch das Institut für Bautechnik zugelassen. Mit Vierkantverschluss, einer zusätzlichen Dichtung sowie einer Abtropfkante. Ausführung in Edelstahl. | 22,5 x 28,5 cm, Öffnung: 14 x 20 cm   |
| 331532   | Kamintür Zürn „B“ aus Guss                      | Kamintüren sind als wiederverschließbare Öffnung für die Reinigung von Schornsteinen, Rauch- und Abgaskanälen vorgesehen. Unsere Kamintüren sind durch das Institut für Bautechnik zugelassen. Mit Vierkantverschluss, Ausführung in Guss.  | Aussenmaß: 18,5 x 26 cm<br>Nennmaß (Einbaumaß innerer Rahmen): 15,5 x 22,8 cm |
| 333195   | Hitzeschutzplatte, mit Nickelrahmen, asbestfrei | zum Schutz von Wänden und Tapeten bei zu geringem Sicherheitsabstand des Ofens zu den Wänden, auch zu empfehlen für die Isolation zwischen Kühlschrank und Herd, bis ca. 750 °C hitzebeständig  | 80 x 50 cm, Stärke: 0,3 cm  |

